

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ AX-HYBRID PRO G2

Χαρακτηριστικό	DS-PK502MDX	DS-PK670W	DS-PK670MDWNP	DS-PK670MDW-HWE
Τύπος	BUS keypad εξωτερικού χώρου	Touchscreen keypad εσωτερικού χώρου	Touchscreen keypad εσωτερικού χώρου	Touchscreen keypad εσωτερικού χώρου
Χειρισμός	Φυσικά πλήκτρα 0–9, *, #	7" έγχρωμη touch οθόνη	7" έγχρωμη touch οθόνη	7" έγχρωμη touch οθόνη
Ανάλυση οθόνης	—	600 × 1024	600 × 1024	600 × 1024
Χρήση PIN	Ναι, 4–6 ψηφία	Ναι, 4–6 ψηφία	Ναι, 4–6 ψηφία	Ναι, 4–6 ψηφία
Ενσωματωμένος reader tags	Ναι – M1 / DESFire	Όχι	Ναι – M1 / DESFire	Ναι – M1 / DESFire
Ασύρματα τηλεχειριστήρια / keyfobs	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι, έως 64
RF για keyfobs	—	—	—	868 MHz, R3, έως 800 m σε ανοικτό χώρο
Ενσύρματες ζώνες επάνω στο keypad	2	—	2	2
Ενσωματωμένη έξοδος relay	1 × 1 A / 30 VDC	—	1 × 1 A / 30 VDC	1 × 1 A / 30 VDC
LAN / Ethernet	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Wi-Fi	Όχι	Ναι, 2.4 GHz	Ναι, 2.4 GHz	Ναι, 2.4 GHz
PoE	Όχι	Όχι	Ναι, IEEE 802.3af	Όχι
Live preview καμερών	Όχι	Ναι, μέσω LAN/Wi-Fi	Ναι, μέσω LAN/Wi-Fi	Ναι, μέσω LAN/Wi-Fi
Αποθήκευση verification video	Όχι	microSD/TF έως 128 GB	microSD/TF έως 128 GB	microSD/TF έως 128 GB
Διατίθεται σε Χρώμα	Ασημί με μαύρο reader	Λευκό ή Μαύρο	Λευκό ή Μαύρο	Λευκό ή Μαύρο
Ενδεικτική εφαρμογή	Εξωτερική είσοδος, πύλη, εξωτερικός χώρος	Κύριο/δευτερεύον premium keypad	Touchscreen με tags και PoE	Touchscreen με tags και ασύρματα keyfobs
Περιβάλλον εγκατάστασης	Εξωτερικός χώρος	Εσωτερικός χώρος	Εσωτερικός χώρος	Εσωτερικός χώρος
Προστασία	IP66, IK08	Δεν δηλώνεται IP/IK	Δεν δηλώνεται IP/IK	Δεν δηλώνεται IP/IK
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως 60°C	-10°C έως 50°C	-10°C έως 50°C	-10°C έως 50°C
Διαστάσεις	58.7 × 177.9 × 33.6 mm	122 × 218.7 × 27 mm	122 × 218.7 × 27 mm	122 × 218.7 × 27 mm